



1:1
FAZ

OUTDOOR SERİSİ

Tek Faz Giriş
Tek Faz Çıkış
UPS

1 - 10 kVA





DIŐMEKAN



MEDİKAL



ENDÜSTRİYEL



ACİL DURUM

OUTDOOR SERİSİ

Outdoor serisi, Dış Tesis için sürekli, erişim kontrollü güvenilir yedek güç sağlar. Güvenlik, Kamu Hizmetleri ve Telekomünikasyon uygulamaları kompakt, hepsi bir arada bir muhafaza eder.

- * Aşırı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış kompakt, entegre UPS sistemi
- * IEC 62040'a göre çevrimiçi çift dönüşüm modu
- * Akıllı fan hızı kontrolü ile düşük gürültü seviyesi ve daha uzun fan ömrü
- * RS232 portu ve isteğe bağlı Ethernet SNMP arayüzü üzerinden yerel ve uzaktan izleme ve kontrol
- * -20 ila 50°C'lik geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı çoğu OSP çalışma ortamı için uygundur
- * Küçük ayak izi ve kolay bakım
- * Sıcaklık telafili akü şarjı, aküleri aşırı sıcaklıklarda aşırı şarjdan koruyarak akünün ömrünü uzatır

OUTDOOR SERIES

MODEL		OT1101U2 OT1101U1	OT1102U2 OT1102U1	OT1103U2 OT1103U1	OT1106U2 OT1106U1	OT1110U2 OT1110U1
Nominal Güç Faktörü (kVA)		1	2	3	6	10
Giriş						
Gerilim Aralığı		220, 230, 240 Vac ±%20 ±%20 (Tam Yükte)				
Frekans Aralığı		50/60 Hz ±5% (Otomatik Algılama)				
Faz		1F+N+PE				
Güç Faktörü		≥ 0.99				
Çıkış						
Çıkış Gerilimi		220/230/240 Vac 1F+N+PE				
AC Gerilim Regülasyonu		±2%				
Frekans Aralığı		50/60 Hz				
Aşırı Yük		125% 60 sn, 150% 10 sn				
Krest Faktörü		3:1				
Çıkış Güç Faktörü		0.9 (U2 Model) / 1 (U1 Model)				
Çıkış Voltaj THD		≤2% (lineer yük), ≤5% (non-lineer yük)				
Transfer Süresi	Online Mod - Akü Modu	0				
	Evirici - Bypass	4 ms (tipik)				
Akü Modu Dalga Formu		Saf Sinüs				
Çıkışlar		2xIEC Type + 1xSchuko or 2xSchuko or 4xIEC			Klemens	
Eco Mod & Frekans Konventörü		Opsiyonel				
Verim						
Online Mode*		%95'e kadar (%50 yükte) // %93'e kadar (%100 yükte)				
Akü						
Akü Tipi		12 V / Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü (Gel & Li-On akü opsiyonel)				
Akü Adedi		2 x 7/9 Ah	4 x 7/9 Ah or 6 x 7/9 Ah	6 x 7/9 Ah or 8 x 7/9 Ah	16 x 7/9 Ah or 18 x 7/9 Ah or 20 x 7/9 Ah	
Şarj Süresi		6/8 saat %90 kapasite (Tipik)				
Şarj Akımı		1 - 4 amper ayarlanabilir şarj kartı				
Otomatik Akü Testi		Mevcut				
Harici Akü		24VDC	48VDC or 72VDC	72VDC or 96VDC	192VDC or 216VDC or 240 VDC	
Fiziksel						
Boyutlar Y x G x D (mm)		338,5 x 551 x 375			Consult	
Net Ağırlık (kg)		Standart				
Çevresel						
Çalışma Sıcaklığı / Depo Sıcaklığı		-20°C ~ +50°C				
Nem		0 - 95% (yoğunlaşmayan)				
Çalışma Yüksekliği		<1000m				
Gürültü Seviyesi (1 metre)		<45 dBA				
Haberleşme						
Standart		RS-232 and USB				
Opsiyonel		SNMP, Röle kartı, Modbus, EPO				

*2 ve 3 kVA için %50 yükte



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



+90 216 313 43 43

info@maiconenergy.com

www.maiconenergy.com

Çatalmeşe Mah. 206. Sok. No:42/B
Çekmeköy/İSTANBUL

GELECEĞE ENERJİN KALSIN.