



1:1
FAZ

SERVOREX 11 SERİSİ

Tam Otomatik Tek Faz

SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

3.5 - 50 kVA



GÜÇ FAKTÖRÜ



TOWER



KOLAY
KURULUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM

SERVOREX 11 SERİSİ

Voltaj regülatörleri servo sürme yapısına sahip, mikro işlemci kontrollü kritik yüklerdeki tüm voltaj dengesizliklerini düzelten elektronik cihazlardır.

- Dijital Gösterge
- Servo Motor Kontrollü
- Dalgalanmalara hızlı tepki
- Kararlı çıkış voltajı için mükemmel stabilizasyon
- Tüm modellerde yüksek verim
- Kısa devre koruması
- Değişken yüklerde çalışabilme özelliği
- Arıza durumunda "Şebeke"ye geçebilme (BYPass Anahtarı)
- Geniş giriş voltaj aralığı çalışma opsiyonu
- Düşük-Yüksek gerilim koruması (Kesici Opsiyonel)
- Yüksek koruma seviyeli IP opsiyonu
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

SERVOREX 11 SERİSİ

MODEL SRX	SRV1103	SRV1105	SRV1107	SRV1110	SRV1115	SRV1120	SRV1125	SRV1130	SRV1140	SRV1150
Güç (kVA)	3,5	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50
Giriş										
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	160 - 260 VAC / 120 - 230 Vac (opsiyonel)									
Giriş Gerilimi Çalışma Aralığı	90 - 285 Vac									
Çalışma Frekansı	47-65 Hz									
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması									
Çıkış										
Çıkış Gerilimi	220 / 230 / 240 VacRMS ±1%									
Aşırı Yük	10 Sn. %200 yük									
Düzeltme Hızı	~ 90 Volt / Sn.									
Toparlama Süresi	~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 260 Vac)									
Çıkış Koruması	Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. (opsiyonel)									
Genel										
Çalışma Prensipleri	Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik									
Soğutma	Akıllı fan sistemi									
Ön Panel Fonksiyonları	TRUE RMS Panel Voltmetre ile Çıkış Gerilimi, Şebeke Gerilimi İzleme									
Toplam Verim	>%96									
Mekanik ByPass	Mevcut									
Koruma Seviyesi	IP 20 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)									
Çevresel										
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C									
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C									
Bağıl Nem	<%90, DIN (40040)									
Çalışma Yüksekliği	<2000 m									
Gürültü Seviyesi (1 metre)	<50 dBA									
Standartlar	CE / ISO 9001									
Boyutlar										
YxGxD (cm)	30 x 55 x 37				32x60x40	85 x 50 x 50			85 x 50 x 60	
Ağırlık (kg)	29	30	34	47	55	95	110	130	155	180

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



+90 216 313 43 43

info@maiconenergy.com

www.maiconenergy.com

Çatalmeşe Mah. 206. Sok. No:42/B
Çekmeköy/İSTANBUL

GELECEĞE ENERJİN KALSIN.