



1:1
FAZ

STATICA SERİSİ

Statik Gerilim
REGÜLATÖRÜ
5 - 50 kVA



GÜÇ FAKTÖRÜ



TOWER



KOLAY
KURULUM



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

STATICA SERİSİ

Statik Voltaj Regülatörleri, hassas endüstriyel makine ve ekipmanlara sürekli, güvenli ve sabit voltaj sağlayan, Alternatif Akım (AC) voltaj ayarlama ve koruma cihazıdır.

- Bakım gerektirmeyen Tristör Teknolojisi,
- İşlemcili Dijital Kontrol
- Kullanıcı dostu LCD Display
- Tepki süresi : 20 msn
- Voltaj Dalgalanmalarına karşı sürekli koruma
- Elektronik Aşırı yük, Aşırı sıcaklık koruması
- Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj koruması
- Endüstriyel çevre koşullarına uygun tasarım
- Tüm güçlerde yüksek verimlilik
- Geniş iletişim seçenekleri
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Uzaktan izleme ve yönetim
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

STATICA SERİSİ

MODEL STC	STC1105	STC1108	STC1110	STC1115	STC1120	STC1130	STC1140	STC1150
Güç (kVA)	5	7.5	10	15	20	30	40	50
Giriş								
Giriş Voltajı	220, 230, 240 Vac 1F+N							
Voltaj Toleransı	(-25)% (+20)% (-35)% (+15)% (opsiyonel) (-50)% (+15)% (opsiyonel)							
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz(±%5)							
Çıkış								
Çıkış Voltajı	220, 230, 240 Vac 1F + N ±3% (±1%, ±2%, ±5% opsiyonel)							
Aşırı Yük Kapasitesi	150% 1 dk							
Tepki Süresi	20 msn.							
Düzeltilme Hızı	%2>175V/sn / %3>275V/sn / %5>500V/sn							
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik ve sigorta koruması							
Verimlilik	> 97% (tipik)							
Haberleşme								
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi							
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	RS485, Röle Kontakları, Modbus							
Acil Durum Kapatma (Opsiyonel)	Mevcut							
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Uzaktan İzleme Paneli							
Koruma Fonksiyonu								
Voltaj Koruması	Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj için elektronik koruma							
Akım Koruması	Giriş Devre Kesicisi veya Giriş Sigortaları							
Aşırı Isı Koruması	Elektronik Aşırı sıcaklık koruması							
Kısa Devre Koruması	Mevcut							
Yıldırım Koruması	Aşırı Voltaj ve yıldırım koruma Class-I veya Class-II için Parafudr (Opsiyonel)							
Genel								
Teknoloji	Mikroişlemci kontrollü, Tristör Teknolojisi, Yüksek hızda Voltaj regülasyonu							
Mekanik Bypass	Mevcut							
Koruma Seviyesi	IP20 (Yüksek IP değerleri opsiyoneldir)							
Çevresel								
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 40 °C							
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C							
Bağıl Nem	<%95, DIN (40040)							
Çalışma Yüksekliği	<1500 m							
Gürültü Seviyesi (1 metreden)	<55 dBA							
Boyutlar								
Y x G x D (cm)	30 x 70 x 81							
Ağırlık (kg)	30	33	38	50	55	65	80	85



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



+90 216 313 43 43

info@maiconenergy.com

www.maiconenergy.com

Çatalmeşe Mah. 206. Sok. No:42/B
Çekmeköy/İSTANBUL

GELECEĞE ENERJİN KALSIN.